


Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno DIN 912 Inox 304

Diâmetro Rosca (d)	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Passo	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,50
Chave mm (s)	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	14,00	17,00
Alt. Cabeça mm (h)	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
Diâm. Cab. mm (D)	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00	30,00
Comprim. mm (L)							
10	0,292	0,452	0,976				
12	0,316	0,475	1,039				
16	0,361	0,543	1,162	2,011			
20	0,411	0,634	1,267	2,227	3,185		
25	0,462	0,704	1,446	2,441	3,600		
30	0,551	0,799	1,593	2,676	3,848	8,019	
35	0,589	0,877	1,765	2,944	4,259	8,716	
40	0,684	0,959	1,976	3,179	4,631	9,359	16,725
45	0,710	1,139	2,140	3,401	5,030	9,836	17,765
50	0,839	1,228	2,204	3,625	5,338	10,564	18,700
60	0,984	1,456	2,495	4,133	6,075	11,892	20,657
70	1,121	1,652	2,840	4,608	6,783	13,856	22,660
80	1,306	1,890	3,143	5,186	7,427	15,316	25,380
90		2,102	3,465	6,230	8,219	16,920	27,710
100		2,304	4,480	6,831	8,927	18,589	30,430
110			4,626	7,419	10,700	20,115	32,730
120			5,000	8,172	11,590	21,617	35,220
130						23,267	37,421
140						24,700	40,141
150						26,828	42,861



Aplicações: Utilizado em manutenção geral, máquinas e equipamentos industriais, ferramentaria e outras aplicações.

Material:

Aço inox 304

Dimensões:

Conforme Din 912

Unidade de Venda: Kg/CT