


Parafuso Cabeça Chata com Sextavado Interno mm DIN 7991

| Diâmetro Rosca (d) | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rosca / Passo | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 |
| Chave mm (s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Alt. Cabeça mm (h) | 2,80 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| Diâm. Cab. mm (D) | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |
| Comp. Rosca mm (b) | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 | 46,00 |
| Comp. mm (L) | | | | | | | |
| 8 | 0,158 | | | | | | |
| 10 | 0,180 | | | | | | |
| 12 | 0,210 | 0,310 | | | | | |
| 16 | 0,260 | 0,380 | 0,750 | | | | |
| 20 | 0,300 | 0,450 | 0,880 | 1,510 | | | |
| 25 | 0,360 | 0,530 | 1,030 | 1,750 | 2,640 | 4,518 | |
| 30 | 0,420 | 0,620 | 1,180 | 2,000 | 2,990 | 5,204 | 8,460 |
| 35 | 0,480 | 0,700 | 1,340 | 2,240 | 3,350 | 5,730 | |
| 40 | | 0,790 | 1,490 | 2,480 | 3,710 | 6,392 | 10,280 |
| 45 | | 0,870 | 1,650 | 2,730 | 4,060 | 7,198 | |
| 50 | | 0,960 | 1,800 | 2,970 | 4,420 | 7,860 | 12,290 |
| 60 | | | | 3,460 | 5,130 | 9,000 | 14,310 |
| 70 | | | | 3,940 | 5,840 | 10,700 | 16,110 |
| 80 | | | | | | 12,240 | 18,680 |
| 90 | | | | | | | 21,250 |
| 100 | | | | | | | 23,980 |



Aplicações: Utilizado em manutenção geral, máquinas e equipamentos industriais, ferramentaria e outras aplicações.

Material: Aço liga temperado e revenido

Dimensões: ANSI / ASME B 18.3 / DIN 7991

Unidade de Venda: Kg/CT