


## Porca Sextavada Din 934 - Aço Carbono

934				
Diâmetro mm (d)	Rosca/Passo	Altura mm (h)	Chave mm (s)	Peso ct/ 100pçs
M 05	MA - 0,80	4,00	8,00	0,115
M 06	MA - 1,00	5,00	10,00	0,206
M 08	MA - 1,25	6,50	13,00	0,448
M 10	MA - 1,50	8,00	17,00	1,013
M 12	MA - 1,75	10,00	19,00	1,460
M 16	MA - 2,00	13,00	24,00	2,818
M 20	MA - 2,50	16,00	30,00	5,590
M 24	MA - 3,00	19,00	36,00	9,673
M 27	MA - 3,00	22,00	41,00	14,500
M 30	MA - 3,50	24,00	46,00	21,930
M 33	MA - 3,50	26,00	50,00	25,870
M 36	MA - 4,00	29,00	55,00	35,950
M 39	MA - 4,00	31,00	60,00	46,700
M 42	MA - 4,50	34,00	65,00	58,160
M 45	MA - 4,50	36,00	70,00	73,440
M 48	MA - 5,00	38,00	75,00	89,660



Unidade de Venda: Kg/CT

**Aplicações:** Diversas.

**Material:** Aço baixo carbono

**Dimensões:** Conforme ANSI B 18.2.2 / DIN 934

Fornecido em diversos tratamentos superficiais