


Rosca Máquina Cabeça Chata com Fenda Phillips DIN 965

Diâmetro (d)	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
Passo	MA-0,4	MA-0,45	MA-0,5	MA-0,7	MA-0,8	MA-1,00	MA-1,25
Diam. Cab. mm (D)	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5
Alt. Cabeça mm (h)	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3,0	4,0
Chave PHS nº	1	1	1	2	2	3	4
Comp. mm (L)							
6	0,014	0,025	0,039	0,070			
8	0,017	0,033	0,047	0,086			
10	0,021	0,035	0,055	0,101	0,166	0,242	
12	0,023	0,042	0,063	0,112	0,190	0,278	0,500
16		0,053	0,079	0,137	0,242	0,348	0,650
20		0,064	0,094	0,172	0,282	0,416	0,780
25			0,114	0,202	0,343	0,498	0,920
30			0,134	0,242	0,405	0,580	1,050
35				0,281	0,464	0,664	1,230
40				0,310	0,526	0,746	1,366
45				0,355	0,580	0,828	1,544
50				0,425	0,638	0,916	1,777
60					0,750	1,080	2,022
70						1,099	2,333
80						1,209	2,588
90							2,999
100							3,222



Aplicações: Utilizado em móveis, utensílios, equipamentos e diversas aplicações.

Material Aço baixo carbono

Dimensões: DIN 7985 (PN PH) / DIN 965 (CHT PH)

Tratamento superficial bicromatizado

Unidade de Venda: Kg/CT