


## Rosca Máquina Cabeça Chata com Fenda Simples DIN 963

| Diâmetro (d)       | M 2    | M 2,5   | M 3    | M 4    | M 5    | M 6     | M 8     | M 10   |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Passo              | MA-0,4 | MA-0,45 | MA-0,5 | MA-0,7 | MA-0,8 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,5 |
| Diâm. Cab. mm (D)  | 3,8    | 4,7     | 5,6    | 7,5    | 9,2    | 11,0    | 14,5    | 18,0   |
| Alt. Cabeça mm (h) | 1,2    | 1,5     | 1,65   | 2,2    | 2,5    | 3,0     | 4,0     | 5,0    |
| Aber. Fenda mm (N) | 0,7    | 0,8     | 1,0    | 1,2    | 1,5    | 1,9     | 2,3     | 2,8    |
| Comp. mm (L)       |        |         |        |        |        |         |         |        |
| 6                  | 0,014  | 0,023   | 0,036  |        |        |         |         |        |
| 8                  | 0,017  | 0,028   | 0,044  | 0,086  |        |         |         |        |
| 10                 | 0,020  | 0,034   | 0,052  | 0,098  | 0,168  | 0,243   |         |        |
| 12                 | 0,024  | 0,040   | 0,060  | 0,114  | 0,188  | 0,282   | 0,544   |        |
| 16                 |        | 0,052   | 0,078  | 0,146  | 0,242  | 0,352   | 0,670   | 1,110  |
| 20                 |        | 0,064   | 0,094  | 0,172  | 0,284  | 0,417   | 0,888   | 1,330  |
| 25                 |        |         | 0,110  | 0,208  | 0,346  | 0,496   | 0,955   | 1,540  |
| 30                 |        |         | 0,134  | 0,242  | 0,410  | 0,593   | 1,111   | 1,780  |
| 35                 |        |         |        | 0,278  | 0,468  | 0,692   | 1,233   | 2,000  |
| 40                 |        |         |        | 0,318  | 0,516  | 0,753   | 1,444   | 2,260  |
| 45                 |        |         |        | 0,357  | 0,574  | 0,845   | 1,544   | 2,500  |
| 50                 |        |         |        | 0,388  | 0,636  | 0,927   | 1,777   | 2,740  |
| 60                 |        |         |        |        | 0,760  | 1,019   | 2,022   | 3,210  |
| 70                 |        |         |        |        |        | 1,099   | 2,322   | 3,720  |
| 80                 |        |         |        |        |        | 1,209   | 2,644   | 4,220  |
| 90                 |        |         |        |        |        |         | 2,920   | 4,690  |
| 100                |        |         |        |        |        |         | 3,240   | 5,200  |



**Aplicações:** Utilizado em móveis, utensílios, equipamentos e diversas aplicações.

**Material:** Aço baixo carbono

**Dimensões:** Conforme DIN 84 / 963

Tratamento superficial bicromatizado

**Unidade de Venda:** Kg/CT