


Sem Cabeça c/ Sext. Int. Ponta Côncava Recartilhada Inox 304 - mm DIN 916

Diâmetro Rosca (d)	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
Passo	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00
Chave mm (s)	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
Diâm. Ponta mm (dp)	2,50	3,00	5,00	6,00	8,00	10,00
Comprimento mm (L)						
5	0,037					
6	0,047	0,068				
8	0,070	0,093	0,179			
10	0,092	0,131	0,208	0,334		
12	0,117	0,167	0,274	0,416	0,560	
16	0,168	0,227	0,402	0,596	0,807	1,338
20	0,209	0,297	0,517	0,806	1,090	1,852
25	0,272	0,377	0,662	1,047	1,400	2,495
30	0,326	0,461	0,835	1,280	1,800	3,146
35	0,384	0,545	0,987	1,509	2,140	3,750
40		0,624	1,129	1,750	2,520	4,425
45			1,262	1,989	2,850	5,100
50			1,395	2,228	3,220	5,775
55				2,470	3,590	
60					3,960	7,170
65					4,330	
70					4,700	8,565



Unidade de Venda: Kg/CT

Aplicações: Utilizado em manutenção geral, máquinas e equipamentos industriais, ferramentaria e outras aplicações.

Material: Aço liga temperado e revenido.

Dimensões: ANSI / ASME B 18.3 – DIN 916